


- FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
- EQUIPOS DE ELECTRÓLISIS - CLORACIÓN SALINA
- SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICOS
- EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y ACCESORIOS

NATURAGUA QUIMICLAR

CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD:

Aspecto:	Líquido
Color:	Transparente
Solubilidad:	Soluble en agua



**FLOCULANTE
LÍQUIDO
PISCINAS**

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Producto en formato líquido especialmente formulado para flocular y aclarar el agua de piscinas y spas. Agrupa y deposita en el fondo de la piscina las partículas que provocan la turbidez, manteniéndola cristalina. No produce espuma. Se recomienda su utilización a través de equipos de dosificación automáticos.

- ✓ Floculante/Clarificante altamente concentrado.
- ✓ Gran eficacia y rapidez.
- ✓ No produce espuma. Agua siempre cristalina.
- ✓ Un aliado perfecto para cualquier medio de desinfección (cloración salina, hipoclorito, tricloro, bromo, etc).
- ✓ Compatible con los materiales filtrantes más habituales (arena, vidrio, etc).
- ✓ Apto para todo tipo de piscinas (exteriores, cubiertas y spas).

DOSIFICACIÓN:

Con los niveles de cloro y pH ajustados, añadir una dosis de 2 a 5 litros de producto por cada 100 m³ de agua a tratar, en función del grado de turbidez del agua.

Esta dosificación tiene carácter orientativo y podrá ser modificada en función de las características propias de cada piscina, climatología, número de bañistas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Para una mejor eficacia del producto y para conseguir una mayor transparencia en el agua, los niveles de cloro y pH deberán ser los correctos. Se recomienda la utilización de equipos de dosificación automáticos. En caso de no disponer de equipos dosificadores, el producto podrá ser añadido directamente al agua en ausencia de bañistas y, preferiblemente, a última hora de la jornada de baño.

IMPORTANTE: al utilizar el producto el equipo de filtración deberá estar en funcionamiento al menos 2-3 horas con la válvula selectora en posición de recirculación con el fin de no permitir el contacto del producto con el material filtrante (arena de sílice, eco-vidrio, etc). Posteriormente desconectaremos el equipo de filtración durante, al menos, 6-8 horas. Veremos cómo se depositan cúmulos de suciedad en el fondo de la piscina. Utilizaremos el carrito limpiafondos con la válvula selectora en posición de VACIADO para evacuar estos restos directamente por el desagüe. Cuando finalicemos, repondremos el agua desaguada y estableceremos el ciclo habitual de filtrado.

PRESENTACIÓN:

Suministro disponible en envases de 6, 12 y 30 Kg.

FLOCULANTE LÍQUIDO PARA PISCINAS